

# ANIMO voor koffieprofs

Koffiezetinstallaties, waterkokers  
en warme drankencontainers voor  
professioneel gebruik



**Animo**<sup>®</sup>  
Coffee Convenience



# ANIMO ANYWHERE

*'Als de laatste akkoorden van het concert zijn weggstorven'*

*'Als de ontmoetingsruimte van het verzorgingshuis volstroomt'*

*'Als de bel voor het einde van het examen heeft geklonken'*

*'Als de deuren van de congreszaal opengaan'*



# Animo voor koffieprofs

---

Het gebeurt vaak, dat een grote groep mensen tegelijk zin heeft in een geurig kopje koffie. Is het uw verantwoordelijkheid om daarin te voorzien? En wilt u de verwachtingen van uw gasten liever overtreffen dan waarmaken? Vertrouw dan op Animo-installaties.

## Het geheim van Animo ...

Het geheim van Animo apparatuur zit hem in het gebruiksgemak. De bediening is eenvoudig en logisch. Roestvrij staal en hoogwaardige kunststoffen maken dat de apparatuur makkelijk is schoon te houden en heel lang mooi blijft. Drupvrije kranen en tal van doordachte details. Zo geniet de koffieprofessional evenveel als de koffiegebruiker. Dat bedoelen we met **Coffee Convenience**.

## Op maat voor u

Animo biedt de mogelijkheid om uw installatie nauwkeurig af te stemmen op de behoefte. Is er een buffetopstelling of krijgt elke tafel een eigen kan? Wordt de koffie misschien afdeling voor afdeling rondgebracht? Moeten er ook thee of andere warme dranken worden gereserveerd? Is er elektriciteit op de plaats van consumptie? Voor iedere omgeving is er een Animo-installatie op maat. In deze brochure zetten wij die mogelijkheden voor u op een rij.

**Animo**<sup>®</sup>  
Coffee Convenience



# Animo ComBi-line

## De ComBi-line van Animo

ComBi-line apparatuur biedt de mogelijkheid om in korte tijd grote hoeveelheden koffie en thee te zetten. Een ComBi-line opstelling bestaat uit een combinatie van één of twee doorstroomwaterkokers en één of twee containers. De containers kunnen worden geplaatst op een buffet, werktafel of serveerwagen. Het grootste apparaat heeft een capaciteit van maar liefst 1.280 kopjes (160 liter) per uur.

ComBi-line met twee containers van 10 liter: CB 2x10



ComBi-line met een links geplaatste container van 10 liter en separate waterkoker in de zuil: CB 1x10W L.

### De perfecte filterkoffie

Ook bij grote aantallen vergeten we niet waar het om gaat. Elke kop koffie moet vers en lekker zijn. De ComBi-line is gebaseerd op het snelfiltersysteem. In speciale kunststof filterhouders worden bijpassende filters met de fijn gemalen koffie geplaatst. Water van exact de juiste temperatuur wordt er doorheen geleid en opgevangen in de warmhoudcontainer. Zo zorgt de ComBi-line dat het beste uit de koffieboon in uw kopje komt.

### Thee voor de liefhebber

Met hetzelfde apparaat kan met hetzelfde gemak ook thee worden gezet. Daarvoor is het speciale theefilter met vulpijp beschikbaar. Geen theeblaadjes in de thee en geen gebruikte theezakjes om op te ruimen. Ideaal.

*Zo zorgt de ComBi-line*



Voor het zetten van thee in een container plaatst u het speciale theefilter met vulpijp.

# Animo ComBi-line

## De flexibele buffetopstelling

Wie koffie en thee op een centrale plaats zet en serveert kiest voor een buffetopstelling. Afhankelijk van de gewenste hoeveelheden kiest u uit de verschillende combinatiemogelijkheden van de ComBi-line. Aan u de keus:

- Met of zonder separate waterkoker in de zuil?
- Eén of twee afneembare containers?
- Containers van 5, 10, 20 of 40 liter?

## Snelschenkslang en S-uitloop

Ideaal als u in korte tijd grote hoeveelheden koffie serveert.

## Verhoogde bodemplaat

Handig als u veel gebruik maakt van thermoskannen. Aftaphoogte 335 mm.



*dat het beste uit de koffieboon in uw kopje komt.*



## ANIMO ANYHOW

**Koffie bij windkracht 10.** Animo is een internationaal opererend bedrijf met de hoofdvestiging in Assen, Nederland. Daar zijn ook marketing, productontwikkeling en fabricage geconcentreerd. Daardoor hebben we het productieproces vrijwel volledig in eigen hand en is de kwaliteit optimaal gewaarborgd. Bovendien kunnen we beter inspelen op speciale klantwensen. Zo hebben we voor een grote opdrachtgever onze koffiezetinstallaties kunnen aanpassen aan gebruik op zee.

# Animo ComBi-line

---

Softtoetspaneel



## Gebruiksvriendelijk

De ComBi-line is uiterst gemakkelijk in het gebruik. Met het softtoetspaneel aan de voorzijde van de zuil stelt u eenvoudig de gewenste hoeveelheid te zetten koffie in. De aanbevolen hoeveelheid gemalen koffie wordt vervolgens aangegeven. Een signaal geeft aan wanneer de koffie klaar is. U hoeft er dus nauwelijks omkijken naar.

## Alles onder controle

Elke ComBi-line zit vol slimme mogelijkheden die het gemak verder vergroten. Zo kunt u de timer gebruiken om de instelling voor de volgende dag te programmeren. De ComBi-line heeft een (beschermd) operator- en service-omgeving. Daar kunt u de instellingen beheren voor het koffiezet-proces, gewenste temperatuur en voor service en onderhoud.

## Veiligheid voor alles

Het gebruik van heet water vraagt om goede veiligheidsvoorzieningen. Alle installaties zijn voorzien van:

- Zwenkarmbeveiliging
- Containersignalering (bij buffettoepassingen)
- Stoptoets om de waterafgifte op ieder moment te onderbreken
- Druipwaterdichte contactdozen
- No-dripkraan

## Eenvoudig in onderhoud

Alles aan de ComBi-line is ontworpen om snel en makkelijk te kunnen schoonmaken. Het ingebouwde ontkalkingsprogramma helpt de gebruiker door het proces om kalkaanslag te verwijderen. Koffieaanslag in de binnenpotten blijft tot een minimum beperkt. Een speciaal door Animo geleverd oplosmiddel voor het reinigen van aanslag doet de rest. Ook ontkalkingsmiddel en koffiefilters kunnen door Animo worden geleverd.

*Dankzij het koffiedoseeradvies is de koffie altijd*

# Animo ComBi-line

## De praktische serveerwagenopstelling

Als de koffiedrinkers niet naar de koffie komen, moet de koffie naar de koffiedrinkers. Voor het decentraal serveren van koffie en thee biedt Animo's ComBi-line perfecte mogelijkheden.

Ideaal is de combinatie met een aan de wand bevestigde doorstroomwaterkoker met een container en een serveerwagen.

Als de koffie klaar is, vervangt u de filterhouder voor een geïsoleerd deksel. En rijden maar!

Met een extra container en serveerwagen bent u nog flexibeler.

Terwijl u uitserveert op afdeling A wordt de koffie voor afdeling B alweer vers gezet!

## Kunststof filterhouders

Licht in gewicht en warmte-isolerend. Dus ook makkelijk te hanteren.

## RVS-filterhouder voor 40 liter container

Alleen het allergrootste formaat heeft een filterhouder van roestvrij staal in plaats van kunststof. Met handgrepen en een los korffilterinzetstuk.

## Containers voor constante temperatuur

Cruciaal in de bereiding van koffie en thee is het beheersen van de temperatuur. Daarom heeft Animo uitstekend geïsoleerde drankcontainers, met en zonder geïsoleerde en elektrische temperatuurregeling. Meer daarover op pagina 10.

## Afzonderlijke waterkoker

De versies met afzonderlijke waterkoker in de zuil is voorzien van een extra kraan. De watertemperatuur kan apart worden ingesteld. Ideaal voor theedrinkers of voor het 4-uur instantsoep moment.

## No-dripkraan

Zo blijft alles langer netjes en schoon in het gebruik.

## Serveerwagens

Animo heeft ook een passend aanbod serveerwagens. Vraag uw leverancier om de folder.



Serveerwagen CB 10W



CB 2X40

De containers zijn leverbaar in 5, 10 en 20 liter. Containers met een zelfde inhoud zijn stapelbaar.



*perfect op smaak.*

# Animo Waterkokers

## Animo Waterkokers

Heet water wordt niet alleen gebruikt voor koffie of thee.

Er worden bijvoorbeeld ook steeds meer instant-producten als soep en warme chocola geconsumeerd. Als u in korte tijd grote hoeveelheden heet water nodig hebt, is het goed om over hoogwaardige apparatuur van Animo te beschikken.

In de ComBi-line van Animo wordt de warmwatervoorziening gecombineerd met een koffiezetinstallatie (zie pagina 4 t/m 7).

Animo biedt daarnaast diverse andere mogelijkheden.



WKI-serie



WKT-serie

### De WKI-serie: voor aan de wand

Met een voorraadkoker uit de WKI-serie hebt u altijd een voorraad heet water ter beschikking. U tapt precies de hoeveelheid water af zonder dat de temperatuur terugvalt. De hoge snelheid en flexibiliteit maakt de WKI ideaal voor professioneel gebruik. WKI-waterkokers hebben een vaste wateraansluiting. De instelbare thermostaat houdt het water op een constante temperatuur. Na aftappen vult de WKI de voorraad weer snel aan. WKI-kokers zijn leverbaar met een zwenkraan. Een no-dripkraan is optioneel. Naar keuze: 10, 20, 40, 60 of 80 liter.

### De WKT-serie: voor op het buffet

Alle voorraadwaterkokers uit de WKT-serie zijn tafelmodellen. Ze zijn standaard enkelwandig en voorzien van thermostaat en droogkookbeveiliging. Deze serie heeft een peilglas en no-dripkraan. Ze zijn leverbaar met een vaste wateraansluiting (VA) of met handmatige watervulling (HA). Naar keuze: 10 of 20 liter.

### De WKT-D-serie: dubbelwandig

WKT-D voorraadwaterkokers hebben een dubbelwandige RVS-behuizing. Dankzij de veilige polyurethaan isolatielaag wordt de buitenkant niet heet. Ook het deksel is geïsoleerd. De WKT-D waterkokers zijn standaard uitgerust met peilglas, no-dripkraan en traploos instelbare thermostaat. Ze zijn verkrijgbaar in 5, 10 en 20 liter uitvoering, met (VA) of zonder vaste wateraansluiting (HA). Ze laten zich goed combineren met koffiezetinstallaties van de ComBi-line.

### WKT-3n: met lekbak

De WKT-3n is een dubbelwandige waterkoker. Ze is standaard voorzien van lekbak. Ze is verkrijgbaar met (VA) of zonder vaste wateraansluiting (HA). De WKT-3n is goed te combineren met de M-line (kannenapparatuur) van Animo.





# Animo Waterkokers



*Er worden steeds meer instant-producten  
als soep en warme chocola geconsumeerd.*

## **Daalderop 5HWA**

Deze originele Daalderop waterkoker warmt 2,5 liter water op in slechts 7 minuten. Het tafelmodel heeft een buffervoorraad van vijf liter en is voorzien van isolerende handgreep, peilglas en no-drip kraan. Daalderop 5HWA is volledig onderdeel van het Animo-assortiment, maar heeft een eigen design gehouden.

## **WKS: met stoomkraan**

De WKS waterkoker heeft naast een heetwaterkraan ook een stoomkraan. De stoom wordt gebruikt voor het verwarmen van melk of chocolademelk. De heetwaterkraan is met name geschikt voor het aftappen van kleine hoeveelheden (kopjes) heet water. De WKS heeft een capaciteit van 25 liter per uur.

Voor het reinigen van waterkokers is een speciaal ontkalkingsmiddel verkrijgbaar bij Animo, in sachets of in grootverpakking.

WKT-D-serie



WKT-3n



WKS



Daalderop 5HWA

## **ANIMO ANYWAY**

*Animo apparatuur is in elk opzicht een verstandige investering. De roestvrijstalen behuizing is niet alleen onverwoestbaar maar ook volledig recyclebaar. Ook de overige componenten zijn van hoogwaardig materiaal en hebben een lange levensduur. Bovendien let Animo goed op het energieverbruik. De dubbelwandige systemen zijn sterk warmte-isolerend. Alle energie komt terecht in een lekker warm bakje. En dat geeft juist weer nieuwe energie!*

# Animo Drinkencontainers

---

## Animo Drinkencontainers

In de praktijk kan er enige tijd zitten tussen het bereiden en het serveren van warme of koude dranken. Zeker als het om grote hoeveelheden gaat. Om de smaak en kwaliteit te behouden is het belangrijk dat de dranken op de juiste temperatuur worden gehouden. Animo drankencontainers zijn ideaal voor professioneel gebruik in ziekenhuizen, bedrijfsrestaurants, sportkantines, event catering en dergelijke. Ze zijn er in diverse uitvoeringen.

Bij uw keuze zijn twee vragen van belang:

### **Wilt u wel/niet een elektrische verwarmde container?**

Als de containers altijd gebruikt worden op een plaats waar elektriciteit is, dan is de elektrische versie het beste. Een klein verwarmingselement houdt de drank onder alle omstandigheden perfect op temperatuur. Maar als de containers op verschillende locaties worden gebruikt, of onder onvoorspelbare omstandigheden, dan kunt u beter kiezen voor geïsoleerde containers. Een dubbelwandige RVS-behuizing met een polyurethaan isolatielaag zorgt dat de dranken heel lang op de oorspronkelijke temperatuur blijven. Geïsoleerde containers besparen bovendien energie.

### **Wilt u een container van 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 of 25 liter?**

Die keus zal vooral afhangen van de capaciteitsbehoefte. Maar misschien ook van de omvang van uw biceps. Kleine containers zijn nu eenmaal makkelijker te verplaatsen. Bovendien geeft een aantal kleinere containers meer flexibiliteit dan één grote. Trouwens, containers van dezelfde omvang zijn stapelbaar. Animo heeft hoe dan ook het geschikte formaat voor u.



**CN-serie:** onderdeel van de ComBi-line, maar ook apart verkrijgbaar en bruikbaar. Transportabel, stapelbaar, met geïntegreerd peilglas en no-drip kraan. In elektrische (CNe) of geïsoleerde (CNi) uitvoering. Naar keuze: 5, 10 of 20 liter.

# Animo Drinkencontainers

---



**CE-serie:** voorzien van een warmhoudelement met klixon thermostat dat los staat van de bodem. Dit geeft een hetelucht au-bain-marie-effect waardoor de drank beter op temperatuur (ca. 85°C) en langer houdbaar blijft. Naar keuze: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 of 25 liter. Containers 4 t/m 8 liter zijn voorzien van draagbeugel, de overige met handgrepen.



Optie: Klemsluiting,  
Kraanbeschermbeugel

**CI-serie:** geschikt voor warme én koude dranken. De polyurethaan isolatielaag houdt de drank heel lang op constante temperatuur. Naar keuze: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 of 25 liter. Containers 4 t/m 8 liter zijn voorzien van draagbeugel, de overige met handgrepen.



*Als je lekkere warme dranken schenkt, krijg je warme reacties terug.*



# Animo ComBi-line - technische gegevens

## Buffetopstellingen

	CB 2x5	CB 2x5W	CB 1x5 L/R	B 1x5W L/R	CB 2x10	CB 2x10W
Artikelnummer	10600	10615	L: 10605 / R: 10610	L: 10620 / R: 10625	10640	10655
Buffervoorraad koffie/thee	10 l, 80 kopjes	10 l, 80 kopjes	5 l, 40 kopjes	5 l, 40 kopjes	20 l, 160 kopjes	20 l, 160 kopjes
Uurcapaciteit koffie/thee*	ca. 30 l, 240 kopjes	ca. 30 l, 240 kopjes	ca. 30 l, 240 kopjes	ca. 30 l, 240 kopjes	ca. 60 l, 480 kopjes	ca. 60 l, 480 kopjes
Boiler inhoud	-	4,2 l	-	4,2 l	-	5,6 l
Uurcapaciteit heet water	-	22 l	-	22 l	-	22 l
In 1x af te tappen	-	2,2 l	-	2,2 l	-	3,6 l
Aansluitwaarde	1N~ 220-240V, 3200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 5400W, 50-60 Hz	1N~ 220-240V, 3200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 5400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 6200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 8400W, 50-60 Hz
Afmeting (BxD(xD1**))xH)	770 x 465(325) x 695 mm	770 x 465(325) x 695 mm	530 x 465(325) x 695 mm	530 x 465(325) x 695 mm	907 x 465(325) x 785 mm	907 x 465(325) x 785 mm
Taphoogte	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm
Bewaartemperatuur	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C
Waterdoseertijd	ca. 10 min/5 l	ca. 10 min/5 l	ca. 10 min/5 l	ca. 10 min/5 l	ca. 10 min/10 l	ca. 10 min/10 l
Filterpapier	101/317	101/317	101/317	101/317	152/457	152/457

	CB 1x10 L/R	CB 1x10W L/R	CB 2x20	CB 2x20W	CB 1x20 L/R	CB 1x20W L/R
Artikelnummer	L: 10645 / R: 10650	L: 10660 / R: 10665	10680	10695	L: 10685 / R: 10690	L: 10700 / R: 10705
Buffervoorraad koffie/thee	10 l, 80 kopjes	10 l, 80 kopjes	40 l, 320 kopjes	40 l, 320 kopjes	20 l, 160 kopjes	20 l, 160 kopjes
Uurcapaciteit koffie/thee*	ca. 60 l, 480 kopjes	ca. 60 l, 480 kopjes	ca. 90 l, 720 kopjes	ca. 90 l, 720 kopjes	ca. 90 l, 720 kopjes	ca. 90 l, 720 kopjes
Boiler inhoud	-	5,6 l	-	5,6 l	-	5,6 l
Uurcapaciteit heet water	-	22 l	-	22 l	-	22 l
In 1x af te tappen	-	3,6 l	-	3,6 l	-	3,6 l
Aansluitwaarde	3N~ 380-415V, 6200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 8400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 9200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 11400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 9200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 114 50-60 Hz
Afmeting (BxD(xD1**))xH)	599 x 465(325) x 785 mm	599 x 465(325) x 785 mm	1015 x 500(360) x 890 mm	1015 x 500(360) x 890 mm	653 x 500(360) x 890 mm	653 x 500(360) x 890 mm
Taphoogte	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm
Bewaartemperatuur	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C
Waterdoseertijd	ca. 10 min/10 l	ca. 10 min/10 l	ca. 14 min/20 l	ca. 14 min/20 l	ca. 14 min/20 l	ca. 14 min/20 l
Filterpapier	152/457	152/457	203/533	203/533	203/533	203/533

## Serveerwagenopstellingen

	CB 5	CB 5W	CB 10	CB 10W	CB 20	CB 20W
Artikelnummer	10630	10635	10670	10675	10710	10715
Uurcapaciteit koffie/thee*	ca. 30 l, 240 kopjes	ca. 30 l, 240 kopjes	ca. 60 l, 480 kopjes	ca. 60 l, 480 kopjes	ca. 90 l, 720 kopjes	ca. 90 l, 720 kopjes
Boiler inhoud	-	4,2 l	-	5,6 l	-	5,6 l
Uurcapaciteit heet water	-	22 l	-	22 l	-	22 l
In 1x af te tappen	-	2,2 l	-	3,6 l	-	3,6 l
Aansluitwaarde	1N~ 220-240V, 3200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 5400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 6200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 8400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 9200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 11400W, 50-60Hz
Waterdoseertijd	ca. 10 min/5 l	ca. 10 min/5 l	ca. 10 min/10 l	ca. 10 min/10 l	ca. 14 min/20 l	ca. 14 min/20 l
Afmeting (BxDxH)	235 x 345 x 707 mm	235 x 490 x 707 mm	235 x 345 x 800 mm	235 x 490 x 800 mm	235 x 345 x 901 mm	235 x 490 x 901 mm
Geschikt voor	CN5e/i	CN5e/i	CN10e/i	CN10e/i	CN20e/i	CN20e/i

\* Doorstroom heetwater \*\* Exclusief lekbak  
Voor alle installaties geldt: vaste wateraansluiting (3/4")

## Elektrische containers

	CN5e	CN10e	CN20e
Artikelnummer	51105	51110	51120
Inhoud	5 l	10 l	20 l
Aansluitwaarde	1N~ 220-240V, 35W, 50-60 Hz	1N~ 220-240V, 70W, 50-60 Hz	1N~ 220-240V, 70W, 50-60Hz
Afmeting Ø x H	237 x 406 mm	307 x 427 mm	355 x 515 mm
Taphoogte	120 mm	120 mm	120 mm
Bewaartemperatuur	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C

## Geïsoleerde containers

	CN5i	CN10i	CN20i
Artikelnummer	51205	51210	51220
Inhoud	5 l	10 l	20 l
Afmeting Ø x H	237 x 406 mm	307 x 427 mm	355 x 515 mm
Taphoogte	120 mm	120 mm	120 mm
Temperatuurverlies per uur	ca. 4°C	ca. 3°C	ca. 2,5°C

# Animo ComBi-line 40 L - technische gegevens

	CB 2x40	CB 1x40 L/R	CB 40	CN40e
Artikelnummer	10750	10755 / 10760	10765	51140
Buffervoorraad koffie/thee	80 l, 640 kopjes	40 l, 320 kopjes	-	40 l, 320 kopjes
Uurcapaciteit koffie/thee*	160 l, 1280 kopjes	160 l, 1280 kopjes	160 l, 1280 kopjes	-
Aansluitwaarde	3N~380-415V, 18200W, 50-60 Hz	3N~380-415V, 18200W, 50-60 Hz	3N~380-415V, 18200W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 140W, 50-60 Hz
Afmeting (BxD(xD1**))xH)	1240 x 685(465) x 970 mm	765 x 685(465) x 970 mm	235 x 345 x 985 mm	ø455 x 535 mm
Taphoogte	153 mm	153 mm	-	95 mm
Bewaartemperatuur	80-85°C	80-85°C	-	80-85°C
Waterdoseertijd	ca. 14 min/40 l	ca. 14 min/40 l	ca. 14 min/40 l	-
Filterpapier	280/635	280/635	-	280/635

\* Doorstroom heetwater \*\* Zonder lekbak  
Voor alle installaties geldt: vaste wateraansluiting (3/4")



# Animo Waterkokers - technische gegevens

## ComBi-line

	CB 5	CB 5W	CB 10	CB 10W	CB 20	CB 20W
Artikelnummer	10630	10635	10670	10675	10710	10715
Uurcapaciteit heet water	ca. 30 l	ca. 30 l	ca. 60 l	ca. 60 l	ca. 90 l	ca. 90 l
Buffervoorraad heet water (W)	-	4,2 l	-	5,6 l	-	5,6 l
Uurcap. heet water (W)	-	22 l	-	22 l	-	22 l
In 1x af te tappen (W)	-	2,2 l	-	3,6 l	-	3,6 l
Aansluitwaarde	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	3N~380-415V, 5400W, 50-60Hz	3N~380-415V, 6200W, 50-60Hz	3N~380-415V, 8400W, 50-60Hz	3N~380-415V, 9200W, 50-60Hz	3N~380-415V, 11400W, 50-60Hz
Wateraansluiting	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Afmeting (BxDxH)	235 x 345 x 707 mm	235 x 490 x 707 mm	235 x 345 x 800 mm	235 x 490 x 800 mm	235 x 345 x 901 mm	235 x 490 x 901 mm
Waterdoseertijd	ca. 10 min/5 l	ca. 10 min/5 l	ca. 10 min/10 l	ca. 10 min/10 l	ca. 14 min/20 l	ca. 14 min/20 l
Geschikt voor	CN5e/i	CN5e/i	CN10e/i	CN10e/i	CN20e/i	CN20e/i

## WKI-n

	WKI 10n	WKI 20n 3kW	WKI 20n 6kW	WKI 40n	WKI 60n	WKI 80n
Artikelnummer	30110	30115	30120	30125	30130	30135
Buffervoorraad heet water	10 l	20 l	20 l	40 l	60 l	80 l
Uurcapaciteit heet water	30 l	30 l	60 l	90 l	90 l	180 l
Aansluitwaarde	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	3N~380-415V, 6600W, 50-60Hz	3N~380-415V, 9600W, 50-60Hz	3N~380-415V, 9600W, 50-60Hz	3N~380-415V, 19200W, 50-60Hz
Wateraansluiting	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Afmeting Ø x H	224 x 520 mm	304 x 580 mm	304 x 580 mm	385 x 685 mm	385 x 855 mm	445 x 890 mm
Bewaartemperatuur	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C
Opwarmtijd waterkoker	20 -> 97°C: 17 min	20 -> 97°C: 34 min	20 -> 97°C: 17 min	20 -> 97°C: 23 min	20 -> 97°C: 35 min	20 -> 97°C: 25 min
Aftapsnelheid	6-9 sec/l	6-9 sec/l	6-9 sec/l	6-9 sec/l	6-9 sec/l	6-9 sec/l

## WKT-n

	WKT 10n HA	WKT 10n VA	WKT 20n HA	WKT 20nVA	WKT 3n HA	WKT 3n VA
Artikelnummer	30145	30140	30155	30150	30100	30101
Buffervoorraad heet water	10 l	10 l	20 l	20 l	3 l	3 l
In 1x af te tappen	8 l	8 l	18 l	18 l	2 l	2 l
Uurcapaciteit heet water	30 l	30 l	30 l	30 l	21 l	21 l
Aansluitwaarde	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 2100W, 50-60Hz	1N~220-240V, 2100W, 50-60Hz
Wateraansluiting	nee	ja	nee	ja	nee	ja
Afmeting Ø x H	225 x 505 mm	225 x 505 mm	305 x 560 mm	305 x 560 mm	215(B) x 280(D) x 445(H)	215(B) x 280(D) x 445(H)
Bewaartemperatuur	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C
Opwarmtijd waterkoker	20 -> 97°C: 17 min	20 -> 97°C: 17 min	21 -> 97°C: 34 min	21 -> 97°C: 34 min	20 -> 90°C: 8 min	20 -> 90°C: 8 min

## WKT-Dn

	WKT-D 5n HA	WKT-D 5n VA	WKT-D 10n HA	WKT-D 10n VA	WKT-D 20n HA	WKT-D 20n VA
Artikelnummer	30040	30055	30045	30060	30050	30065
Buffervoorraad heet water	5 l	5 l	10 l	10 l	20 l	20 l
In 1x af te tappen	4 l	4 l	8 l	8 l	18 l	18 l
Uurcapaciteit heet water	30 l	30 l	30 l	30 l	30 l	30 l
Aansluitwaarde	1N~220-240V, 3200W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60 Hz
Wateraansluiting	nee	ja	nee	ja	nee	ja
Afmeting Ø x H	237 x 406 mm	237 x 406 mm	307 x 427 mm	307 x 427 mm	355 x 515 mm	355 x 515 mm
Bewaartemperatuur	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C
Opwarmtijd waterkoker	20 -> 97°C: 9 min	21 -> 97°C: 9 min	22 -> 97°C: 17 min	23 -> 97°C: 17 min	24 -> 97°C: 34 min	25 -> 97°C: 34 min

## WKS

	WKS
Artikelnummer	30037
Inhoud stoomboiler	3,5 l
Buffervoorraad heet water	3 l
Uurcapaciteit heet water	25 l
Uurcapaciteit stoom	25 l
Aansluitwaarde	1N~220-240V, 3200W, 50-60 Hz
Wateraansluiting	ja
Afmeting (BxDxH)	195 x 490 x 465 mm
Opwarmtijd waterkoker	ca. 9 min

# Animo Drinkencontainers - technische gegevens

## Drankencontainers CE/CI

	CE 4	CE 6	CE 8	CE 10	CE 12	CE 16	CE 20	CE 25
<b>Artikelnummer</b>	50050	50051	50052	50053	50054	50055	50056	50057
<b>Inhoud</b>	4 l, 32 kopjes	6 l, 48 kopjes	8 l, 64 kopjes	10 l, 80 kopjes	12 l, 96 kopjes	16 l, 128 kopjes	20 l, 160 kopjes	25 l, 200 kopjes
<b>Aansluitwaarde</b>	1N~220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 275W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 275W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 385W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 385W, 50-60 Hz
<b>Afmeting Ø x H</b>	237 x 346 mm	237 x 405 mm	252 x 436 mm	252 x 489 mm	307 x 427 mm	307 x 504 mm	307 x 576 mm	307 x 655 mm
<b>Gewicht</b>	4,9 kg	5,5 kg	6,1 kg	6,7 kg	8,3 kg	9,5 kg	10,5 kg	11,5 kg
<b>Bewaartemperatuur</b>	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C
<b>Taphoogte</b>	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm

	CI 4	CI 6	CI 8	CI 10	CI 12	CI 16	CI 20	CI 25
<b>Artikelnummer</b>	50038	50039	50040	50041	50042	50043	50044	50045
<b>Inhoud</b>	4 l, 32 kopjes	6 l, 48 kopjes	8 l, 64 kopjes	10 l, 80 kopjes	12 l, 96 kopjes	16 l, 128 kopjes	20 l, 160 kopjes	25 l, 200 kopjes
<b>Afmeting Ø x H</b>	237 x 346 mm	237 x 405 mm	252 x 436 mm	252 x 489 mm	307 x 427 mm	307 x 504 mm	307 x 576 mm	307 x 655 mm
<b>Gewicht</b>	4,5 kg	5,1 kg	5,9 kg	6,5 kg	8 kg	9,2 kg	10,3 kg	11,2 kg
<b>Temperatuurverlies per uur</b>	5°C	4°C	4°C	3°C	3°C	3°C	3°C	3°C
<b>Isolatie</b>	Polyurethaan CFK-vrij	Polyurethaan CFK-vrij	Polyurethaan CFK-vrij	Polyurethaan CFK-vrij	Polyurethaan CFK-vrij	Polyurethaan CFK-vrij	Polyurethaan CFK-vrij	Polyurethaan CFK-vrij
<b>Taphoogte</b>	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm

## Drankencontainers CN

	CN5e	CN10e	CN20e	CN5i	CN10i	CN20i
<b>Artikelnummer</b>	51105 / 51155 *	51110 / 51160 *	51120 / 51170 *	51205 / 51255 *	51210 / 51260 *	51220 / 51270 *
<b>Inhoud</b>	5 l	10 l	20 l	5 l	10 l	20 l
<b>Aansluitwaarde</b>	1N~220-240V, 35W, 50-60Hz	1N~220-240V, 70W, 50-60Hz	1N~220-240V, 70W, 50-60Hz	-	-	-
<b>Afmeting Ø x H</b>	237 x 406 mm	307 x 427 mm	355 x 515 mm	237 x 406 mm	307 x 427 mm	355 x 515 mm
<b>Gewicht</b>	5,1 kg	7,3 kg	11,2 kg	5 kg	7,2 kg	11 kg
<b>Taphoogte</b>	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
<b>Temperatuurverlies per uur</b>	-	-	-	4°C	3°C	2,5°C
<b>Bewaartemperatuur</b>	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	-	-	-

\* Uitvoering zonder peilglas

Opties en accessoires: kraanbeschermbeugel (art.nr. 99748), klemsluiting (art.nr. 99747), S-uitloop (art.nr. 99497) en snelschenkslang met aftapkraan (art.nr. 99499).



# ANIMO ANYTIME

Animo schenkt koffie, op elk moment. Veeldrinkers, fijnproevers, laatwerkers en vroege vogels vertrouwen op bedrijfszekere machines. Gemakkelijk in gebruik, duurzaam, energiezuinig en met een uiterst lange levensduur. Al meer dan 60 jaar is Animo specialist in hoogwaardige koffiezetssystemen en automaten voor professioneel gebruik. In binnen- en buitenland. **So, coffee anyone?**



Animo staat voor koffie, maar ook voor het koffiemoment. Samen genieten van een heerlijke warme kop. Blijken er dan ook liefhebbers voor cafeïnevrij, thee of chocolademelk te zijn? Geen punt. Met Animo bent u op alles voorbereid. Onze apparaten zijn snel en makkelijk te bedienen. Hoeveel koffie u ook wilt schenken, op welke tijd of plaats, Animo zorgt voor het perfecte kopje. Met daarbij de wetenschap van onze ervaring, deskundigheid en service. **Animo. Coffee Convenience.**



**Animo B.V.**  
Hoofdkantoor  
Assen - Nederland

Verkoop Nederland  
Verkoop Export  
Tel. +31 (0)592 376 376  
info@animo.nl

**Animo B.V.B.A.**  
België  
Tel. +32 (0)33 130 308  
info@animo.be

**Animo France**  
Frankrijk  
Tel. +33 (0)380 250 660  
info@animo-france.fr

**Animo GmbH**  
Duitsland  
Tel. +49 (0)541 971 250  
info@animo-gmbh.de

Dealer:



**Animo**<sup>®</sup>  
Coffee Convenience

[www.animo.eu](http://www.animo.eu)  
Premium coffee makers & beverage equipment